

# Stainless Cable Ties

## 結束バンド ケツソク

RoHS適合品  
材質：ステンレス (SUS304)



高い引張強度を持ち、自動ロック機構で  
素早く安全に、確実な結束が可能！

耐候性、耐火性、耐酸性を持ち  
屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応！

- 材質：SUS304 ステンレス スチール
- 使用温度範囲：-80℃ ~ +538℃

### ステンレスタイプ

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	最大結束径 (φmm)	引張強度 (N)	入数 (本)	標準価格 (税別)	税込価格	JAN コード
AKB-200SS-10	200	4.6	61.9	450	10	¥ 840	¥ 924	4528235 504262
AKB-260SS-10	260	4.6	81.0	450	10	¥ 920	¥ 1,012	4528235 504279
AKB-360SS-10	360	4.6	112.8	450	10	¥ 1,090	¥ 1,199	4528235 504286
AKB-520SS-10	520	4.6	163.8	450	10	¥ 1,470	¥ 1,617	4528235 504293
AKB-680SS-10	680	4.6	214.8	450	10	¥ 1,890	¥ 2,079	4528235 504309

## ステンレス結束バンド用結束工具

**AKB-1T** 標準価格 ¥30,000  
JAN CODE : 4528235 504200 (¥33,000 税込)

トリガーをひくだけで結束バンドの  
締め付けと切断が簡単にできます。


- ステンレス結束バンド幅 : 7.9mm まで
- ステンレス結束バンド厚さ : 0.3mm まで

### 【タイの締め付け、切断方法】

- ① 結束バンドを手で仮り締めします。
- ② 次に結束バンドに AKB-1T を差し込みます。
- ③ トリガーを引くと結束バンドを締め付けます。
- ④ さらに、トリガーを引くと余分な結束バンドが切断されます。

### 【締め付け強度の調整】

調整ダイヤルを回して目盛を調整してください。  
右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。



1 弱  
2 ↑  
3 ↓  
4 強  
目盛

調整ダイヤル

