AX BRAIN LTD.
www.axbrain.com

給排水工事用　塩ビ管用レベル **NEW SIZE 登場！**

PVC PIPE LEVEL
塩ビ管用 レベル

塩ビ管に簡単装着!!

- 特殊樹脂
- 水平・垂直測定可能
- 丸型アクリル気泡管
- 6 本線アクリル気泡管
- 落下防止コード取付部付

MADE IN JAPAN

蓄光　6本線　前後左右

用　途

塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。

感度/精度

感度とは気泡が動き出す時の勾配です。
精度とは『0°±精度』の範囲でのバラツキです。

（水平気泡管）
感度　0.35mm/m=0.0201°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

（垂直 気泡管）
感度　0.50mm/m=0.0286°
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内

各部名称



特長



固定樹脂バネを広げて簡単装備！



水平・1/100 勾配・1/50 勾配が測定できます。

落下防止コードの取付けができます。



蓄光付。明るい所で蓄光して暗い所で数分間発光します。





塩ビ管等に取付けてハンドフリーで測定・作業が行えます。

腕に付けて持ち運びできます。

反転測定が可能です。



サイズ

目盛線の使い方
（気泡を目盛線に合わせる）

水平

$\frac{1}{100}$ 勾配



$\frac{1}{50}$ 勾配



品　番	対応パイプ径	サイズ(mm)	質　量	本体カラー	箱入数	標準価格	JAN コード
ESL-4050A	40A ～ 50A	H75×W43.5×D65	28 g	黒（スケルトン）	6	￥2,300（税込￥2,530）	4528235190182
ESL-5075A	50A ～ 75A	H110×W60×D65	31 g		6		4528235190168
ESL-75100A	75A ～ 100A	H135×W86×D65	34 g		4		4528235190175

AX BRAIN LTD.
アックスブレーン株式会社
※製品に関するお問い合わせは…
（土・日・祝日を除く、9:00～17:00）
0120-222-226

※標準価格には消費税は含まれておりません。
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

20 2406 01