

SUSにも

鉄にも 下穴なしでねじ込む



四角ビット付
四角でもソケットでも締め付けができる!


AXヘクスドリルビス (ステンレス410)

下穴なしで**直接作業**できる抜群の効率性!!

SUS(430,304)は 3mm まで下穴不要
鉄(SS400)は 2.3~9.0mm まで下穴不要
使用説明 ※ SUS母材には、強く押さえながら低速で締める。

張り合わせ可能!!

電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
プロの職人様へ



SUS製品への金物取り付け!!



AX BRAIN HEX DRILL SCREW

AXヘクスドリルビス (ステンレス410)

標準価格 ¥6,300 (¥6,930 税込)
四角ビット110mm SQ2PH2 1本付

SUS (430,304) は3mm厚まで、
鉄板・H鋼アングル対応 (2.3~9.0mmまで)

5mm

品番	サイズ	入数	JAN CODE
MBS-519HX	5×19mm	80本	4528235 502602
MBS-525HX	5×25mm	70本	4528235 502619
MBS-535HX	5×35mm	65本	4528235 502626
MBS-550HX	5×50mm	45本	4528235 502633
MBS-570HX	5×70mm	38本	4528235 502640

※ソケットは対辺8mmをご使用ください。

6mm

品番	サイズ	入数	JAN CODE
MBS-625HX	6×25mm	64本	4528235 502657
MBS-635HX	6×35mm	52本	4528235 502664
MBS-650HX	6×50mm	44本	4528235 502671
MBS-670HX	6×70mm	34本	4528235 502688

※ソケットは対辺9.6mmをご使用ください。

■特長

- 下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め作業効率がアップします。
- ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
- 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能です。

※6mmのヘクスドリルビスをご使用時、鉄板厚が5mm以上になる場合、四角ビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用をお奨めします。

■引抜強度 (5×19mm) : 10.4KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (5×19mm) : 11.4Nm

■引抜強度 (6×25mm) : 22.7KN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (6×25mm) : 26.1Nm

※データは当社内での試験値です。参考値としてお考え下さい。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

http://www.axbrain.com e-mail info@axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。 20 2204 01
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。