

H鋼にも 下穴なしでねじ込む

AXヘクスドリルビス (SS400) ユニクロメッキ 厚鉄板用

下穴なしで**直接作業**できる、
抜群の**効率性!**



四角
ビット付

四角でも
ソケットでも
締め付けができる!

張り合わせ可能!!
電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
プロの職人様へ

AX BRAIN HEX DRILL SCREW

AXヘクスドリルビス 厚鉄板用

標準価格 ¥3,400 (¥3,740 税込)
四角ビット110mm SQ2PH2 1本付

鉄板厚/2.3~9.0mm対応 (ステンレス材使用不可)

鉄板・H鋼・アングル (全て焼きなし) 等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。

5mm



品番	サイズ	入数	JAN CODE
MBT-519HX	5×19mm	54本	4528235 502602
MBT-525HX	5×25mm	50本	4528235 502619
MBT-535HX	5×35mm	41本	4528235 502626
MBT-550HX	5×50mm	34本	4528235 502633
MBT-570HX	5×70mm	26本	4528235 502640

※ソケットは対辺8mmをご使用ください。

6mm



品番	サイズ	入数	JAN CODE
MBT-625HX	6×25mm	37本	4528235 502657
MBT-635HX	6×35mm	30本	4528235 502664
MBT-650HX	6×50mm	24本	4528235 502671
MBT-670HX	6×70mm	18本	4528235 502688

※ソケットは対辺9.6mmをご使用ください。

■特長

- 下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込み作業効率がアップします。
- ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
- 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
- インパクトドライバーで作業が可能です。

※6mmのヘクスドリルビスをご使用時、鉄板厚が5mm以上になる場合、四角ビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用をお奨めします。

■引抜強度 (5×19mm) : 10.4kN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (3.6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (5×19mm) : 11.4N.m

■引抜強度 (6×19mm) : 22.7kN

試験板: 材質 (SS400) 厚み (6mm) 硬さ (HRB72-73)

■ねじり破断強度 (6×19mm) : 26.1N.m

※データは当社内での試験値です。参考値としてお考え下さい。

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

http://www.axbrain.com e-mail info@axbrain.com

※製品に関するお問い合わせは…

☎ 0120-222-226 (土・日・祝日を除く、9:00~17:00)

※標準価格には消費税は含まれておりません。 20 2204 01
※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。